

Polipasto de cadena neumático KA- 0701001

Descripción del producto

Los polipastos de cadena neumáticos Rema están pensados para ser utilizados en astilleros, puertos, industrias petroquímicas, celulosas e industrias alimentarias.

Propiedades:

Presión de trabajo 6 bares.

Manguera de 12 mm. en longitudes inferiores a 10 m y manguera de 20 mm para longitudes superiores a 10 m.

A partir de 1000 kg los polipastos vienen equipados con un dispositivo de protección contra sobrecarga.

Freno auto-bloqueante que puede aguantar la carga a cualquier altura.

Cadena de carga galvanizada, clase DAT según la norma EN 818/7.

Entrega estándar:

3 metros de elevación (distancia máxima entre ganchos).

1,8 metros de cable del mando (**K**) o botonera de control (**DK**).

Limitador final de carrera superior e inferior.

Contenedor de cadena de plástico para 3 metros de elevación.

El modelo LKDK se entrega con un carro neumático y un mando de control.

Opciones:

Disponible en distintas longitudes de elevación y mando.

Bolsa recoge-cadenas de mayor dimensión.

Filtro de aceite/difusor.

Dispositivo de protección contra sobrecargas 500 kg.

CARACTERÍSTICAS	
Código	0701001
EAN	8717365021657
Modelo	KA1S-025K
Capacidad (kg)	250
Velocidad de elevación (m/min)	18.0
Velocidad de elevación sin carga (m/min)	23.0
Núm. Ramales	1
Cadena carga DxT (mm)	6.3 x 19.0
Consumo de aire (ltr/sec)	27
Peso (kg)	23



KA1S-025DK t/m KA1S-050DK

