

# Dinamómetro DSD05 - 1513005

## Descripción del producto

Completo, con maletín, manual y certificado de calibración.

### Propiedades mecánicas:

Carcasas de aluminio.  
Unidad de tracción en acero aleado.  
Prueba de carga: 2 x carga de trabajo (sin desconectar la unidad de tracción).  
Factor de seguridad: 5 x límite de carga.  
Protección IP 65 según EN 60529.

### Especificaciones eléctricas

Alimentación: Baterías alcalinas (3 x AA).  
Autonomía: Hasta 180 horas.

### Especificaciones electrónicas

Temperatura de trabajo desde -5° C hasta +55° C.  
Precisión: aprox. 0,1% del valor marcado.  
Indicador de batería.

### Funciones:

Reseteo automático al encender.  
Auto calibración a cero y valores de pesaje.  
Filtro de estabilización digital.  
Menú de fácil utilización: ON/OFF, tara, valor máximo y retención.  
Medición en unidad seleccionada (kg □ t □ ton □ lbs □ daN □ kN).  
Función de apagado automático.

### RX-PORT especificaciones eléctricas

Baterías alcalinas (3 x tipo AA).  
Autonomía: hasta 150 horas.  
Indicador de batería.

### TX-LOAD especificaciones electrónicas

Frecuencia de transmisión de datos: 868 MHz.

### Entrega estándar:

Grilletes lira.  
Unidad de control remoto con función tara.  
Maletín de transporte plástico.  
Manual de instrucciones.  
Certificado de calibración.

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
Código	1513005
EAN	8717365007538
Modelo	DSD05TX/RX-3.2T
Capacidad (kg)	3200
Resolución (kg)	1
A (mm)	199
B (mm)	69
C (mm)	130
D (mm)	25
E (mm)	269
F (mm)	20
Grilletes (t)	3.25 incl.
Peso (kg)	4.7



