

Dinamómetro DSD05 - 1513007

Descripción del producto

Completo, con maletín, manual y certificado de calibración.

Propiedades mecánicas:

Carcasas de aluminio.
Unidad de tracción en acero aleado.
Prueba de carga: 2 x carga de trabajo (sin desconectar la unidad de tracción).
Factor de seguridad: 5 x límite de carga.
Protección IP 65 según EN 60529.

Especificaciones eléctricas

Alimentación: Baterías alcalinas (3 x AA).
Autonomía: Hasta 180 horas.

Especificaciones electrónicas

Temperatura de trabajo desde -5° C hasta +55° C.
Precisión: aprox. 0,1% del valor marcado.
Indicador de batería.

Funciones:

Reseteo automático al encender.
Auto calibración a cero y valores de pesaje.
Filtro de estabilización digital.
Menú de fácil utilización: ON/OFF, tara, valor máximo y retención.
Medición en unidad seleccionada (kg t ton lbs daN kN).
Función de apagado automático.

RX-PORT especificaciones eléctricas

Baterías alcalinas (3 x tipo AA).
Autonomía: hasta 150 horas.
Indicador de batería.

TX-LOAD especificaciones electrónicas

Frecuencia de transmisión de datos: 868 MHz.

Entrega estándar:

Grilletes lira.
Unidad de control remoto con función tara.
Maletín de transporte plástico.
Manual de instrucciones.
Certificado de calibración.

CARACTERÍSTICAS	
Código	1513007
EAN	8717365007552
Modelo	DSD05TX/RX-6.3T
Capacidad (kg)	6300
Resolución (kg)	2
A (mm)	213
B (mm)	69
C (mm)	144
D (mm)	35
E (mm)	348
F (mm)	26
Grilletes (t)	6.5 incl.
Peso (kg)	7.0



