

# Dinamómetro DSD05 - 1513009

## Descripción del producto

Completo, con maletín, manual y certificado de calibración.

### Propiedades mecánicas:

Carcasas de aluminio.  
Unidad de tracción en acero aleado.  
Prueba de carga: 2 x carga de trabajo (sin desconectar la unidad de tracción).  
Factor de seguridad: 5 x límite de carga.  
Protección IP 65 según EN 60529.

### Especificaciones eléctricas

Alimentación: Baterías alcalinas (3 x AA).  
Autonomía: Hasta 180 horas.

### Especificaciones electrónicas

Temperatura de trabajo desde -5° C hasta +55° C.  
Precisión: aprox. 0,1% del valor marcado.  
Indicador de batería.

### Funciones:

Reseteo automático al encender.  
Auto calibración a cero y valores de pesaje.  
Filtro de estabilización digital.  
Menú de fácil utilización: ON/OFF, tara, valor máximo y retención.  
Medición en unidad seleccionada (kg  t  ton  lbs  daN  kN).  
Función de apagado automático.

### RX-PORT especificaciones eléctricas

Baterías alcalinas (3 x tipo AA).  
Autonomía: hasta 150 horas.  
Indicador de batería.

### TX-LOAD especificaciones electrónicas

Frecuencia de transmisión de datos: 868 MHz.

### Entrega estándar:

Grilletes lira.  
Unidad de control remoto con función tara.  
Maletín de transporte plástico.  
Manual de instrucciones.  
Certificado de calibración.

CARACTERÍSTICAS	
Código	1513009
EAN	8717365007569
Modelo	DSD05TX/RX-10.0T
Capacidad (kg)	10000
Resolución (kg)	5
A (mm)	265
B (mm)	100
C (mm)	181
D (mm)	50
E (mm)	455
F (mm)	36
Grilletes (t)	12 excl.
Peso (kg)	9.6



